



Travel Collection




Technická špecifikácia

KOLEKCIA TRAVEL



Adventure



Discovery



Navigator



Voyager



nášlapná vrstva 100% dub

brezová preglejka



Travel Collection



Technical data sheet

TRAVEL COLLECTION

Tento výrobok je vyrábaný v súlade s Európskou normou EN13489.

Produkt: Viacvrstvé parkety Dub 1 lamela kolekcia TRAVEL BR111.

Rozmery:

Total Thickness (mm)	Top layer Thickness (mm)	Plywood Thickness (mm)	Length (mm)	Width (mm)
14	2,5	11	2200 2450	140
				190
				240
11	2,5	9	2200 2450	140
				190
				240

Štruktúra

Štruktúra je tvorená doskou z brezovej preglejky pokrytej nášľapnou vrstvou Dub, ktorá je na nej nalepená polyvinyl acetátovými lepidlami v súlade s kvalifikáciou CARB2.

Rozmerové tolerancie (EN 13647):

Dĺžka: nominálna $\pm 0,1\%$

Šírka: nominálna $\pm 0,2\%$

Priečne zakrivenie alebo stočenie plochy: $0,2\%$ nominálnej šírky

Zakrivenie bokov: $0,1\%$ nominálnej dĺžky

Kvality BR111

SELECT

Šírka 140mm / 190mm. Povoľuje 2 zdravé suky a 2 vypadávé do maximálneho priemeru 20mm vyspravené tmelom, nepovoľuje praskliny ani farebné variácie dreva.

Šírka 240mm. Povoľuje maximálne 2 zdravé suky a 2 vypadávé do priemeru 25mm vyspravené tmelom, Nepovoľuje praskliny, beľ, farebné variácie dreva.

RUSTIG

Šírka 140mm / 190mm. Povoľuje zdravé suky do priemeru 40mm a vypadávé vyspravené tmelom, vyspravené praskliny, beľ, farebné variácie-zmeny dreva.

Šírka 240mm. Povoľuje zdravé suky do priemeru 70mm a vypadávé do 50mm vyspravené tmelom, vyspravené praskliny, beľ, farebné variácie-zmeny dreva.



Travel Collection



Technical data sheet

TRAVEL COLLECTION

Odolnosť voči nárazom:	Øuprostred stopy <9mm.
Rozmerová stabilita (EN-1910)	Pohyb ≤0,29%
Finished:	Supermat(lesk) 7 - 8%
Odolnosť voči oderu: (EN-13696)	88% lakovaného povrchu po skúške. (hodnota vyžadovaná normou výsledok > 50%).
Odolnosť voči čistiacim prostriedkom: (EN-14342)	Lesk = 5; Farba = 5 (norma špecifikuje že obe hodnoty musia byť ≥ 3)
Emisie formaldehydu: (EN-120)	E0
Teplná vodivosť (UNE-92-202)	0,14W/(K·m)
Izolácia proti nárazovému hluku: (UNE-EN-ISO 140-8)	ΔLw:17dB
Požiarna odolnosť: (UNE 23727)	Dfl-S1
Systém frézovania spojov	Pero&Drážka zrazená hrana na 2 stranách. Clic zrazená hrana na 2 stranách.
Warranty:	25 rokov pre použitie v domácnosti. Vylúčené poškodenia hygrometrickej povahy.

INŠTALÁCIA: Pred inštaláciou je potrebné overiť, či obydlie má všetky svoje výšky a uhly, či sú potery perfektne urobené (horizontálne, referenčné úrovne, obsah vlhkosti,... a pod.) Musí sa overiť, že zvyšková vlhkosť poteru je nižšia ako 2,5%.

(UPOZORNENIE: Ak sa inštalácia vykonáva na podlahové kúrenie, vlhkosť poteru musí byť nižšia ako 2%)
Pri inštalácii sa musí kalkulovať s dilatačnými škárami plus dilatácia okolo izby.

V dome alebo byte by mal prevažovať relatívna vlhkosť medzi 45%- 65%, pri ktorej podlaha nemení svoju vlhkosť a tým aj svoje rozmery. Ak vlhkosť prostredia nie je udržiavaná, môže za týchto podmienok podlaha