



Technická špecifikácia



KOLEKCIA LEGEND

Kolekcia Legend je výlučne disponibilná vo formáte Luxury (brezová preglejka)



dĺžka do
2,7 m

šírka do
32 cm



Tento produkt je vyrobený v súlade s Európskou normou EN13489.

Produkt: Viacvrstvové parkety Dub 1 lamela kolekciia LEGEND BR111.

Rozmery:

Celková Hrúbka (mm)	Hrúbka Dub (mm)	Hrúbka preglejky (mm)	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)
21	6	15	2700	320
				280
			2450 2200	280
				240
19	4	15	2700	320
				280
			2450 2200	280
				240
				205
16	4	12	2450 2200	240
				205
14	3	11	2200	188
12	3	9	2200	188
				140
11	2	9	2200	188
				140

Štruktúra parkety:

Štruktúra je tvorená doskou z brezovej preglejky, pokrytej nášľapnou vrstvou dreviny Dub, nalepenej na nej polyvinylacetátovými lepidlami spĺňajúcimi predpísanú kvalifikáciu CARB2.

Rozmerové tolerancie (EN13647):

- Dĺžka: nominálna $\pm 0,1\%$
- Šírka: nominálna $\pm 0,2\%$
- Pričné zakrivenie alebo stočenie plochy: 0,2% nominálnej šírky
- Zakrivenie bokov: 0,1% nominálnej dĺžky



Technická špecifikácia

KOLEKCIA LEGEND



Kvality BR111:

SELECT	Povoľuje maximálne 2 suky veľké 25 mm opravené. Nepovoľuje praskliny ani farebné zmeny dreva Nepovoľuje beľ.
RUSTIG	Povoľuje maximálnu veľkosť sukov 50 mm opravených. Povoľuje, opravené praskliny a variácie farby. Nepovoľuje kusy so 100% beľou.

Odolnosť voči nárazom: Ø uprostred stopy <9 mm.

Rozmerová stabilita:
(EN-1910) Pohyb ≤ 0,29%

Povrchová úprava: Olej natural lesk 10-12%

Produkty disponibilné v tejto úprave:
NATURAL TOASTED
TIGER WOOD
ABERGREEN
MOON ASH
CHOCOLATE

Povrchová úprava: Supermat lesk 7-8%

Produkty disponibilné v tejto úprave: GOLDEN NACRE

Odolnosť voči oderu:
(EN-13696) 78% lakovaného povrchu po skúške (povinná hodnota vyžadovaná normou: výsledok >50%).

Odolnosť voči čistiacim prostriedkom:
(EN-14342) Lesk = 5; Farba = 5 (norma špecifikuje že hodnoty pre Lesk a pre Farbu musia byť ≥ 3)

Emisie formaldehydu:
(EN-120) E0

Tepelná vodivosť:
(UNE-92-202) Pre 19 a 21mm 0,13W/m⁰K Pre 11, 12, 14 a 16mm 0,14W/m⁰K

Izolácia proti nárazovému hluku:
(UNE-EN-ISO 140-8) ΔL_w: 17 dB

Požiarna odolnosť:
(UNE 23727) Cfl-S1

Systém frézovania spojov:: Tradičný spoj pero-drážka so zrazenou hranou na 4 stranách.

Garancia: 25 rokov pre použitie v domácnosti. Vylúčené patológie hygrometrickej povahy.

PODMIENKY PRE INŠTALÁCIU: Pred inštaláciou je potrebné overiť, či obydlie má všetky svoje výšky a uhly, či sú potery perfektne urobené (horizontálne, referenčné úrovne,...). Musí sa overiť, že zvyšková vlhkosť poteru je menšia ako 2,0%.

UPOZORNENIE: Ak sa inštalácia vykonáva na podlahové kúrenie, vlhkosť poteru musí byť nižšia ako 2%. Pri vykonávaní inštalácie musia byť okrem povinnej obvodovej dilatácie zachované aj dodatočné dilatačné škáry.

V dome by mala prevažovať relatívna vlhkosť medzi 45% a 65%, pri ktorej podlaha nemení svoju vlhkosť a tým aj svoje rozmery. Ak vlhkosť prostredia nie je udržiavaná, môže za týchto podmienok podlaha zhoršiť svoje parametre.